

SERIE 18

34A

AVO - Rad aus gummi cushion mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 250mm ean 06721

Material: Gummi Cushion **Kern:** Gusseisen **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Rad mit CUSHION-Gummilaufläche, Härte 69 Shore A, und Gehäuse aus Grauguss. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

Extrastarke Unterstützung:

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, feststehend. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung.

Produktlinie: Gummi

EAN13:8018793067218 **EAN5:**06721 **Artikelcode:**13034A0250OCC



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 70 **Dynamischer Durchfluss:** 1500 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 69

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	250
Bandbreite (mm)	80
Nabenbreite (mm)	45
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	25
Lagersitz (mm)	52X15
Dynamischer Durchfluss (DaN)	1500
Farbe	Schwarz
Material	Gummi Cushion
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	69

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	175X140
Abstand der Plattenlöcher (mm)	140X105
Lochgröße der Platte (mm)	15
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	305
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	1880
Struktur	Behoben
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert