

SERIE 602

602

AVO - Rad aus gummi elastisches für die industrie, durchmesser 200mm ean 15045

Material: Gummi
Elastisches

Kern: Elektrogeschweißter Stahl
elektroschweißter Stahl

Umfang:
Industrie

Beschreibung:

Rad mit elastischer Vollgummi-Laufläche, Härte 76 Shore A, mit sehr niedrigem Rollwiderstand und geringer Verformung, auf elektrisch verschweißtem Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern (2RS oder SKF).

Produktlinie: Gummi

EAN13:8018793150453

EAN5:15045

Artikelcode:14602RS200100



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20

Maximale Temperatur: 70

Dynamischer Durchfluss: 1200 DaN

Drehung: Kugellager

Härteskala: Shore A

Härte: 76

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	200
Bandbreite (mm)	100
Nabenbreite (mm)	100
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	30
Lagersitz (mm)	FORO 62
Dynamischer Durchfluss (DaN)	1200
Farbe	Schwarz
Material	Gummi Elastisches
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	76

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/