**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

**SERIE 602**

# 602

## AVO - Rad aus gummi elastisches für die industrie, durchmesser 200mm ean 15059

**Material:** Gummi Elastisches

**Kern:** Elektrogeschweißter Stahl elektroschweißter Stahl

**Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**
Rad mit elastischer Vollgummi-Lauffläche, Härte 76 Shore A, mit sehr niedrigem Rollwiderstand und geringer Verformung, auf elektrisch verschweißtem Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern (2RS oder SKF).

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793150590 **EAN5:**15059 **Artikelcode:**14602RS202100

## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 70

**Dynamischer Durchfluss:** 1200 DaN

**Drehung:** Kugellager

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 76

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

| | |
|---|---|
| **Durchmesser (mm)** | 200 |
| **Bandbreite (mm)** | 100 |
| **Nabenbreite (mm)** | 100 |
| **Nabe-Version** | Kugellager |
| **Radloch (mm)** | 35 |
| **Lagersitz (mm)** | FORO 62 |
| **Dynamischer Durchfluss (DaN)** | 1200 |
| **Farbe** | Schwarz |
| **Material** | Gummi Elastisches |
| **Schachtelstücke** | / |
| **Härteskala** | Shore A |
| **Härte** | 76 |

## Daten unterstützen

| | |
|---|---|
| **Größe der Platte (mm)** | / |
| **Abstand der Plattenlöcher (mm)** | / |
| **Lochgröße der Platte (mm)** | / |
| **Versetzt (mm)** | / |
| **Bodenfreiheit (mm)** | / |
| **Stützloch (mm)** | / |
| **Statischer Durchfluss (DaN)** | / |
| **Struktur** | / |
| **Version** | / |
| **Bremse** | / |
| **Pivot** | / |
| **Pin-Typ** | / |
| **Fertigstellung** | / |