

SERIE 16N-N

## 66-N

AVO - Rad aus gummi elastisches mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 20480

**Material:** Gummi Elastisches    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit schnittfester elastischer Gummiauflfläche, Härte 68 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793204804    **EAN5:**20480    **Artikelcode:**00066S0126NCN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 70    **Dynamischer Durchfluss:** 130 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 68

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125               |
| Bandbreite (mm)              | 36                |
| Nabenbreite (mm)             | 50                |
| Nabe-Version                 | Kugellager        |
| Radloch (mm)                 | 15                |
| Lagersitz (mm)               | 47X14             |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 130               |
| Farbe                        | Schwarz           |
| Material                     | Gummi Elastisches |
| Schachtelstücke              | /                 |
| Härteskala                   | Shore A           |
| Härte                        | 68                |

## Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085   |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060   |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12    |
| Versetzt (mm)                  | 42        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 150       |
| Stützloch (mm)                 | /         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 170       |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Platte    |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |