

SERIE 16A

# 39B

AVO - Rad aus gummi elastisches mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 24309

**Material:** Gummi Elastisches **Kern:** Aluminium **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit elastischer Vollgummi-Laufläche, Härte 76 Shore A, mit sehr niedrigem Rollwiderstand und geringer Verformung, auf elektrisch verschweißtem Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern (2RS oder SKF).

**Starke Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-Lagerschalen, mit Zapfen. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793243094 **EAN5:**24309 **Artikelcode:**14039B0126EC3



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20 **Maximale Temperatur:** 70 **Dynamischer Durchfluss:** 200 DaN  
**Drehung:** Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 68

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125               |
| Bandbreite (mm)              | 40                |
| Nabenbreite (mm)             | 50                |
| Nabe-Version                 | Kugellager        |
| Radloch (mm)                 | 20                |
| Lagersitz (mm)               | 47X14             |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 200               |
| Farbe                        | Schwarz           |
| Material                     | Gummi Elastisches |
| Schachtelstücke              | /                 |
| Härteskala                   | Shore A           |
| Härte                        | 68                |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 45                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 161                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 250                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stift Bolzen                                |
| Bremse                         | /                                           |
| Pivot                          | 22X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatte Bolzen (Auf Wunsch auch mit Gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |