

SERIE 16A

# 36A

AVO - Rad aus gummi elastisches mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 160mm ean 14018

**Material:** Gummi Elastisches    **Kern:** Aluminium    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit elastischer Vollgummi-Laufläche, Härte 76 Shore A, mit sehr niedrigem Rollwiderstand und geringer Verformung, auf elektrisch verschweißtem Stahlkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern (2RS oder SKF).

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793140188    **EAN5:**14018    **Artikelcode:**14036A0160ECA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 70    **Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 68

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Durchmesser (mm)             | 160               |
| Bandbreite (mm)              | 50                |
| Nabenbreite (mm)             | 60                |
| Nabe-Version                 | Kugellager        |
| Radloch (mm)                 | 20                |
| Lagersitz (mm)               | 47X14             |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300               |
| Farbe                        | Schwarz           |
| Material                     | Gummi Elastisches |
| Schachtelstücke              | /                 |
| Härteskala                   | Shore A           |
| Härte                        | 68                |

## Daten unterstützen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Größe der Platte (mm)          | 140X110  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11X16    |
| Versetzt (mm)                  | /        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 197      |
| Stützloch (mm)                 | /        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380      |
| Struktur                       | Behoben  |
| Version                        | /        |
| Bremse                         | /        |
| Pivot                          | /        |
| Pin-Typ                        | /        |
| Fertigstellung                 | Verzinkt |