

SERIE 16N-T

# 66-T

AVO - Rad aus gummi elastisches mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 80mm ean 18970

**Material:** Gummi  
Elastisches

**Kern:** Glasgefülltes  
polyamid 6

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit elastischer Gummilauffläche (68 Shore A) für hohe Temperaturen und verstärktem Kern aus glasfaserverstärktem Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung. PTFE-Gleitlagerbuchse aus Edelstahl auf Anfrage erhältlich.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Hochtemperatur

**EAN13:**8018793189705

**EAN5:**18970

**Artikelcode:**000660080TNFN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 250

**Dynamischer Durchfluss:** 80 DaN

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 68

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Durchmesser (mm)             | 80                |
| Bandbreite (mm)              | 36                |
| Nabenbreite (mm)             | 40                |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch    |
| Radloch (mm)                 | 12                |
| Lagersitz (mm)               | /                 |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 80                |
| Farbe                        | Schwarz           |
| Material                     | Gummi Elastisches |
| Schachtelstücke              | /                 |
| Härteskala                   | Shore A           |
| Härte                        | 68                |

## Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085   |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060   |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12    |
| Versetzt (mm)                  | 37        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 108       |
| Stützloch (mm)                 | /         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 100       |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Platte    |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |