

SERIE 139L

# 139L

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend für die industrie,  
durchmesser 75mm ean 22410

**Material:** Gummi  
fleckenabweisend

**Kern:**  
Polypropylen

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit nicht kreidendem grauem Gummi, Härte 85 Shore A, und thermoplastischem Kunststoffkern. Nabe mit mittigem Kugellager und Fadenschutz.

**Produktlinie:** Edelstahl, Gummi

**EAN13:**8018793224109    **EAN5:**22410    **Artikelcode:**83139P075280C



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 60

**Dynamischer Durchfluss:** 75 DaN

**Drehung:** Kugellager

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 85

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

Durchmesser (mm)	75
Bandbreite (mm)	28
Nabenbreite (mm)	40
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	8
Lagersitz (mm)	32X9
Dynamischer Durchfluss (DaN)	75
Farbe	Grau
Material	Gummi fleckenabweisend
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	85

## Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/