

SERIE 139L

140LXF

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in edelstahl
aisi 304 für die industrie, durchmesser 100mm ean 22757

Material: Gummi
fleckenabweisend

Kern:
Polypropylen

Umfang:
Industrie

Beschreibung:

Rad mit nicht kreidendem grauem Gummi, Härte 85 Shore A, und thermoplastischem Kunststoffkern. Nabe mit mittigem Kugellager und Fadenschutz.

Mittlere Unterstützung:

Aus Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Lochbefestigung.

Produktlinie: Gummi, Edelstahl

EAN13:8018793227575

EAN5:22757

Artikelcode:06140F0100LCX



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20

Maximale Temperatur: 60

Dynamischer Durchfluss: 100 DaN

Drehung: Kugellager aus edelstahl

Härteskala: Shore A

Härte: 85

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	100
Bandbreite (mm)	32
Nabenbreite (mm)	40
Nabe-Version	Kugellager aus edelstahl
Radloch (mm)	8
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	100
Farbe	Grau
Material	Gummi fleckenabweisend
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	85

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	37
Bodenfreiheit (mm)	126
Stützloch (mm)	12
Statischer Durchfluss (DaN)	120
Struktur	Rotierend
Version	Loch
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Edelstahl AISI 304