

SERIE 180X

## 250XB

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in edelstahl  
aisi 304 für die industrie, durchmesser 75mm ean 25137

**Material:** Gummi  
fleckenabweisend

**Kern:**  
Polypropylen

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Synthesekautschuk und Radkörper aus thermoplastischem Material. Fadenschutz aus Edelstahlblech AISI 304 oder aus thermoplastischem Material.

**Möbelunterstützung:**

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Zapfen.

**Produktlinie:** Edelstahl

**EAN13:**8018793251372

**EAN5:**25137

**Artikelcode:**22250B0075X5G



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 55 DaN

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 85

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Holz
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 75                     |
| Bandbreite (mm)              | 23                     |
| Nabenbreite (mm)             | 29                     |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch         |
| Radloch (mm)                 | 8                      |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 55                     |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend |
| Schachtelstücke              | /                      |
| Härteskala                   | Shore A                |
| Härte                        | 85                     |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                  |
| Versetzt (mm)                  | 30                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 103                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 75                 |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Stift Bolzen       |
| Bremse                         | /                  |
| Pivot                          | 10X30              |
| Pin-Typ                        | Gewindebolzen      |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |