

SERIE 180X

## 250XBISB

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in edelstahl aisi 304 für die industrie, durchmesser 75mm ean 27969

**Material:** Gummi  
fleckenabweisend

**Kern:**  
Polypropylen

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Lauffläche aus Synthetikgummi und Radkörper aus thermoplastischem Material. Fadenschutz aus Edelstahlblech AISI 304 oder aus thermoplastischem Material.

**Möbelunterstützung:**

Aus Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Zapfen und Vorderbremse.

**Produktlinie:** Edelstahl

**EAN13:**8018793279697    **EAN5:**27969    **Artikelcode:**22250BF075X5G



### Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 55 DaN  
**Drehung:** Durchgangsloch    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 85

### Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Holz
- Steigut

### Daten der Räder

Durchmesser (mm)	75
Bandbreite (mm)	23
Nabenbreite (mm)	29
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	8
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	55
Farbe	Grau
Material	Gummi fleckenabweisend
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	85

### Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	27
Bodenfreiheit (mm)	103
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	75
Struktur	Rotierend
Version	Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse
Bremse	Vorderradbremse
Pivot	10X30
Pin-Typ	Gewindebolzen
Fertigstellung	Edelstahl AISI 304