

SERIE 112B-AM

## 90XANTF

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in edelstahl  
aisi 304 für die industrie, durchmesser 80mm ean 16539

**Material:** Gummi  
fleckenabweisend

**Kern:**  
Polypropylen

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit nicht kreidendem grauem Vollgummi, Härte 83 Shore A, und hochfestem thermoplastischem Kunststoffkern. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Lochbefestigung und Vorderbrems

**Produktlinie:** Gummi, Edelstahl

**EAN13:**8018793165396

**EAN5:**16539

**Artikelcode:**02090XFA080BG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 50 DaN

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 83

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 80                     |
| Bandbreite (mm)              | 30                     |
| Nabenbreite (mm)             | 40                     |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch         |
| Radloch (mm)                 | 12                     |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 50                     |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend |
| Schachtelstücke              | /                      |
| Härteskala                   | Shore A                |
| Härte                        | 83                     |

## Daten unterstützen

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                          |
| Versetzt (mm)                  | 37                         |
| Bodenfreiheit (mm)             | 105                        |
| Stützloch (mm)                 | 12                         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 70                         |
| Struktur                       | Rotierend                  |
| Version                        | Rückenloch Loch mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse            |
| Pivot                          | /                          |
| Pin-Typ                        | /                          |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304         |