

SERIE 16NX-AM

## 66X-AM

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in edelstahl  
aisi 304 für die industrie, durchmesser 80mm ean 20671

**Material:** Gummi  
fleckenabweisend

**Kern:** Polyamid  
6

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit nicht kreidender elastischer Gummilauffläche, Härte 68 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Platte. Staubschutzring über dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Edelstahl

**EAN13:**8018793206716

**EAN5:**20671

**Artikelcode:**00X6600080NRG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 70

**Drehung:** Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl

**Härteskala:** Shore A

## Bodenbelag

**Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN

**Härte:** 68

- Holz
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 80                                   |
| Bandbreite (mm)              | 36                                   |
| Nabenbreite (mm)             | 40                                   |
| Nabe-Version                 | Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 12                                   |
| Lagersitz (mm)               | /                                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120                                  |
| Farbe                        | Grau                                 |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend               |
| Schachtelstücke              | /                                    |
| Härteskala                   | Shore A                              |
| Härte                        | 68                                   |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12             |
| Versetzt (mm)                  | 37                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 107                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte             |
| Bremse                         | /                  |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |