

SERIE 112B-AM

## 90F-AM

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 100mm ean 18045

**Material:** Gummi  
fleckenabweisend

**Kern:**  
Polypropylen

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit nicht kreidendem grauem Vollgummi, Härte 83 Shore A, und hochfestem thermoplastischem Kunststoffkern. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Lochbohrung. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi, Edelstahl

**EAN13:**8018793180450

**EAN5:**18045

**Artikelcode:**020900F1000RG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 70 DaN

**Drehung:** Rollen

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 83

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                    |
| Bandbreite (mm)              | 30                     |
| Nabenbreite (mm)             | 40                     |
| Nabe-Version                 | Rollen                 |
| Radloch (mm)                 | 12                     |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 70                     |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend |
| Schachtelstücke              | /                      |
| Härteskala                   | Shore A                |
| Härte                        | 83                     |

## Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | /         |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /         |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /         |
| Versetzt (mm)                  | 37        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 126       |
| Stützloch (mm)                 | 12        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 90        |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Loch      |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |