

SERIE 16N-AM

## 66B-AM

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 100mm ean 20796

**Material:** Gummi  
fleckenabweisend

**Kern:** Polyamid  
6

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit nicht kreidender elastischer Gummilauffläche, Härte 68 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793207966

**EAN5:**20796

**Artikelcode:**00066B0101NCG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 70

**Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN

**Drehung:** Kugellager

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 68

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                    |
| Bandbreite (mm)              | 36                     |
| Nabenbreite (mm)             | 40                     |
| Nabe-Version                 | Kugellager             |
| Radloch (mm)                 | 12                     |
| Lagersitz (mm)               | 32X10                  |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120                    |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend |
| Schachtelstücke              | /                      |
| Härteskala                   | Shore A                |
| Härte                        | 68                     |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 37                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 126                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stift Bolzen                                |
| Bremse                         | /                                           |
| Pivot                          | 20X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatte Bolzen (Auf Wunsch auch mit Gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |