

SERIE 139L

140LANTF

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 100mm ean 22958

Material: Gummi
fleckenabweisend

Kern:
Polypropylen

Umfang:
Industrie

Beschreibung:

Rad mit nicht kreidendem grauem Gummi, Härte 85 Shore A, und thermoplastischem Kunststoffkern. Nabe mit mittigem Kugellager und Fadenschutz.

Mittlere Unterstützung:

Gehäuse aus gestanztem, zinkchromatierem Stahlblech, drehbar auf doppeltem Kugelkranz, mit Rückenloch und Vorderbremse. Montage mit selbstsichernder Mutter.

Produktlinie: Gummi, Edelstahl

EAN13:8018793229586 **EAN5:**22958 **Artikelcode:**06140FA100LCG



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 60 **Dynamischer Durchfluss:** 100 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 85

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	100
Bandbreite (mm)	32
Nabenbreite (mm)	40
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	8
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	100
Farbe	Grau
Material	Gummi fleckenabweisend
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	85

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	37
Bodenfreiheit (mm)	126
Stützloch (mm)	12
Statischer Durchfluss (DaN)	120
Struktur	Rotierend
Version	Rückenloch Loch mit Bremse
Bremse	Vorderradbremse
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt