

SERIE 112AM

## 80B-AM

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm

**Material:** Gummi fleckenabweisend    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit nicht kreidendem grauem Vollgummi, Härte 80 Shore A, und geprägten Stahlblechfelgen, verzinkt-chromatiert. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:/    EAN5:/    Artikelcode:**01080B01253RG



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 100 DaN  
**Drehung:** Rollen    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 80

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                    |
| Bandbreite (mm)              | 38                     |
| Nabenbreite (mm)             | 50                     |
| Nabe-Version                 | Rollen                 |
| Radloch (mm)                 | 15                     |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 100                    |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend |
| Schachtelstücke              | /                      |
| Härteskala                   | Shore A                |
| Härte                        | 80                     |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 45                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 150                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 130                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stift Bolzen                                |
| Bremse                         | /                                           |
| Pivot                          | 14X30                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |