

SERIE 16A-AM

36-AM

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 150mm ean 24209

Material: Gummi fleckenabweisend **Kern:** Aluminium **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Rad mit schnittfester elastischer Gummiauflfläche, Härte 68 Shore A, und Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

Mittlere Unterst tzung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

Produktlinie: Gummi

EAN13:8018793242097 **EAN5:**24209 **Artikelcode:**1403600150GCA



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 70 **Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN
Drehung: Kugellager **H rteskala:** Shore A **H rte:** 68

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

Daten der R der

Durchmesser (mm)	150
Bandbreite (mm)	50
Nabenbreite (mm)	60
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	47X14
Dynamischer Durchfluss (DaN)	300
Farbe	Grau
Material	Gummi fleckenabweisend
Schachtelst�cke	/
H�rteskala	Shore A
H�rte	68

Daten unterst tzen

Gr��e der Platte (mm)	140X110
Abstand der Plattenl�cher (mm)	105X080
Lochgr��e der Platte (mm)	11X16
Versetzt (mm)	55
Bodenfreiheit (mm)	185
St�tzloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	380
Struktur	Rotierend
Version	Platte
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt