

SERIE 139

## 140ANTF

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 160mm ean 29090

**Material:** Gummi  
fleckenabweisend

**Kern:**  
Polypropylen

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit nicht kreidendem grauem Gummi, Härte 85 Shore A, und thermoplastischem Kunststoffkern. Nabe mit glatter Bohrung.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Lochbohrung und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi, Edelstahl

**EAN13:**8018793290906

**EAN5:**29090

**Artikelcode:**06140FA1600FG



### Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 60

**Dynamischer Durchfluss:** 160 DaN

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 85

### Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

### Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 160                    |
| Bandbreite (mm)              | 40                     |
| Nabenbreite (mm)             | 58                     |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch         |
| Radloch (mm)                 | 20                     |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 160                    |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend |
| Schachtelstücke              | /                      |
| Härteskala                   | Shore A                |
| Härte                        | 85                     |

### Daten unterstützen

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Größe der Platte (mm)          | /               |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /               |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /               |
| Versetzt (mm)                  | 55              |
| Bodenfreiheit (mm)             | 194             |
| Stützloch (mm)                 | 16              |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 200             |
| Struktur                       | Rotierend       |
| Version                        | Loch mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse |
| Pivot                          | /               |
| Pin-Typ                        | /               |
| Fertigstellung                 | Verzinkt        |