

SERIE 604-AM

## 607-AM

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 457mm ean 29215

**Material:** Gummi fleckenabweisend    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Extrem robustes Elastikrad aus Vollgummi, grau und spurlos, Härte 65-70 Shore A, mit Felgen aus gepresstem, verzinkt-chromatiertem Stahl. Sehr hoher Laufkomfort, äußerst stoß- und schnittfest sowie vibrationsdämpfend. Radkörper mit Rillenkugellager 2RS oder Edelstahl-Rillenkugellager 2RS.

**Extra robuste Doppelstütze:**

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegellagerungen, mit Platte. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793292153    **EAN5:**29215    **Artikelcode:**216070045712G



### Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 2800 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 70

### Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut
- Unbefestigte straße

### Daten der Räder

Durchmesser (mm)	457
Bandbreite (mm)	122
Nabenbreite (mm)	100
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	25
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	2800
Farbe	Grau
Material	Gummi fleckenabweisend
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	70

### Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	315X315
Abstand der Plattenlöcher (mm)	250X250
Lochgröße der Platte (mm)	21
Versetzt (mm)	100
Bodenfreiheit (mm)	557
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	3500
Struktur	Rotierend
Version	Platte
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert