

SERIE 155-AM

## 155BISD-AM

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die möbel, durchmesser 100mm ean 01630

**Material:** Gummi fleckenabweisend    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Möbel

### Beschreibung:

Rad aus grauem Gummi mit Fadenschutz und Flanschen aus gepresstem Stahlblech, Lenkgehäuse aus gepresstem Stahlblech mit Kugelkranz, verchromt oder schwarz lackiert, optional mit Feststeller für Rad- und Plattenarretierung erhältlich. Verschraubte Achse. Der Einsatz wird empfohlen für Möbel und medizinische Geräte, Metallmöbel, Haushaltsgeräte usw.

### Möbelunterstützung:

**Produktlinie:** Möbel

**EAN13:**8018793016308    **EAN5:**01630    **Artikelcode:**SC155DF100K5G



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** /    **Maximale Temperatur:** /    **Dynamischer Durchfluss:** 80 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 80

## Bodenbelag

- Holz
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                    |
| Bandbreite (mm)              | 24                     |
| Nabenbreite (mm)             | 37                     |
| Nabe-Version                 | Kugellager             |
| Radloch (mm)                 | 8                      |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 80                     |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend |
| Schachtelstücke              | 4                      |
| Härteskala                   | Shore A                |
| Härte                        | 80                     |

## Daten unterstützen

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                 |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                 |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                 |
| Versetzt (mm)                  | /                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 139               |
| Stützloch (mm)                 | /                 |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 100               |
| Struktur                       | Rotierend         |
| Version                        | Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Hinten            |
| Pivot                          | 20                |
| Pin-Typ                        | Gummi             |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert  |