

SERIE 154-AM

## 154B-AM

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die möbel, durchmesser 100mm ean 12103

**Material:** Gummi fleckenabweisend    **Kern:** Polypropylen    **Umfang:** Möbel

### Beschreibung:

Rad aus grauem synthetischem Gummi mit Fadenschutz, Radkörper aus schwarzem Thermoplast, verschraubte Achse und Lenkgehäuse aus gepresstem Stahlblech mit Kugelkranz, verchromt oder schwarz lackiert, optional mit Feststeller für Rad- und Plattenarretierung erhältlich. Der Einsatz wird empfohlen für Möbel und medizinische Geräte, Metallmöbel, Haushaltsgeräte usw.

### Möbelunterstützung:

**Produktlinie:** Möbel

**EAN13:**8018793121033    **EAN5:**12103    **Artikelcode:**SC154B0100K7G



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** /

**Maximale Temperatur:** /

**Dynamischer Durchfluss:** 70 DaN

- Holz
- Steigut

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 80

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                    |
| Bandbreite (mm)              | 24                     |
| Nabenbreite (mm)             | 34                     |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch         |
| Radloch (mm)                 | 12                     |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 70                     |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend |
| Schachtelstücke              | 4                      |
| Härteskala                   | Shore A                |
| Härte                        | 80                     |

## Daten unterstützen

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                |
| Versetzt (mm)                  | /                |
| Bodenfreiheit (mm)             | 139              |
| Stützloch (mm)                 | /                |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 90               |
| Struktur                       | Rotierend        |
| Version                        | Bolzen           |
| Bremse                         | /                |
| Pivot                          | 14X30            |
| Pin-Typ                        | Gewindebolzen    |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert |