

SERIE 154-AM

## 154BISB-AM

AVO - Rad aus gummi fleckenabweisend mit halterung in stahl für die möbel, durchmesser 80mm ean 12073

**Material:** Gummi fleckenabweisend    **Kern:** Polypropylen    **Umfang:** Möbel

### Beschreibung:

Rad aus grauem synthetischem Gummi mit Fadenschutz, Radkörper aus schwarzem Thermoplast, verschraubte Achse und Lenkgehäuse aus gepresstem Stahlblech mit Kugelkranz, verchromt oder schwarz lackiert, optional mit Feststeller für Rad- und Plattenarretierung erhältlich. Der Einsatz wird empfohlen für Möbel und medizinische Geräte, Metallmöbel, Haushaltsgeräte usw.

### Möbelunterstützung:

**Produktlinie:** Möbel

**EAN13:**8018793120739    **EAN5:**12073    **Artikelcode:**SC154BF080K5G



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** /

**Maximale Temperatur:** /

**Dynamischer Durchfluss:** 60 DaN

- Holz
- Steigut

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 85

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 80                     |
| Bandbreite (mm)              | 23                     |
| Nabenbreite (mm)             | 29                     |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch         |
| Radloch (mm)                 | 8                      |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 60                     |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gummi fleckenabweisend |
| Schachtelstücke              | 4                      |
| Härteskala                   | Shore A                |
| Härte                        | 85                     |

## Daten unterstützen

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                 |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                 |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                 |
| Versetzt (mm)                  | /                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 115               |
| Stützloch (mm)                 | /                 |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 80                |
| Struktur                       | Rotierend         |
| Version                        | Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse   |
| Pivot                          | 10X30             |
| Pin-Typ                        | Gewindebolzen     |
| Fertigstellung                 | Schwarz lackiert  |