

SERIE 16A-T

## 36-T

AVO - Rad aus gummi hochtemperatursilikon mit halterung in stahl  
für die industrie, durchmesser 125mm ean 24175

**Material:** Gummi  
Hochtemperatursilikon

**Kern:**  
Aluminium

**Umfang:**  
Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Silikongummi-Laufläche 80 Shore A für hohe Temperaturen und Aluminiumkern. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Hochtemperatur

EAN13:8018793241755 EAN5:24175 Artikelcode:1403600126TCA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -40

**Maximale Temperatur:** 280

**Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN

**Drehung:** Kugellager

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 80

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                         |
| Bandbreite (mm)              | 40                          |
| Nabenbreite (mm)             | 50                          |
| Nabe-Version                 | Kugellager                  |
| Radloch (mm)                 | 20                          |
| Lagersitz (mm)               | 47X14                       |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 170                         |
| Farbe                        | Rot                         |
| Material                     | Gummi Hochtemperatursilikon |
| Schachtelstücke              | /                           |
| Härteskala                   | Shore A                     |
| Härte                        | 80                          |

## Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085   |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060   |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12    |
| Versetzt (mm)                  | 42        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 155       |
| Stützloch (mm)                 | /         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 220       |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Platte    |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |