

SERIE 112CD

## 112CD

AVO - Rad aus gummi leitfähig für die industrie, durchmesser 280mm ean 18886

**Material:** Gummi leitfähig    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit leitfähiger Gummilauffläche, Härte 80 Shore A, und verzinkt-chromatierten Stahlblechfelgen. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Produktlinie:** Antistatisch/leitfähig

**EAN13:**8018793188869    **EAN5:**18886    **Artikelcode:**03112002800RA



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25    **Maximale Temperatur:** 85    **Dynamischer Durchfluss:** 385 DaN  
**Drehung:** Rollen    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 80

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Durchmesser (mm)             | 280             |
| Bandbreite (mm)              | 70              |
| Nabenbreite (mm)             | 75              |
| Nabe-Version                 | Rollen          |
| Radloch (mm)                 | 25              |
| Lagersitz (mm)               | /               |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 385             |
| Farbe                        | Schwarz         |
| Material                     | Gummi leitfähig |
| Schachtelstücke              | /               |
| Härteskala                   | Shore A         |
| Härte                        | 80              |

## Daten unterstützen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Größe der Platte (mm)          | / |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | / |
| Lochgröße der Platte (mm)      | / |
| Versetzt (mm)                  | / |
| Bodenfreiheit (mm)             | / |
| Stützloch (mm)                 | / |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | / |
| Struktur                       | / |
| Version                        | / |
| Bremse                         | / |
| Pivot                          | / |
| Pin-Typ                        | / |
| Fertigstellung                 | / |