

SERIE 139CD-S

140A-CD

AVO - Rad aus gummi leitfähig mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 29107

Material: Gummi Leitfähig **Kern:** Polypropylen **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Rad mit elektrisch leitfähigem, spurlosen grauen Gummireifen 85 Shore A und Kern aus thermoplastischem Material. Nabe mit Durchgangsbohrung.

Mittlere Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

Produktlinie: Antistatisch/leitfähig

EAN13:8018793291071 **EAN5:**29107 **Artikelcode:**C6140A01250FG



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 60 **Dynamischer Durchfluss:** 110 DaN
Drehung: Durchgangsloch **Härteskala:** Shore A **Härte:** 85

Bodenbelag

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	125
Bandbreite (mm)	35
Nabenbreite (mm)	50
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	12
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	110
Farbe	Grau
Material	Gummi Leitfähig
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	85

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	100X085
Abstand der Plattenlöcher (mm)	080X060
Lochgröße der Platte (mm)	8,5X12
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	154
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	130
Struktur	Behoben
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt