

SERIE 139CD-S

140ANT-CD

AVO - Rad aus gummi leitfähig mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 80mm ean 28531

Material: Gummi Leitfähig **Kern:** Polypropylen **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Rad mit elektrisch leitfähigem, spurlosen grauen Gummireifen 85 Shore A und Kern aus thermoplastischem Material. Nabe mit Durchgangsbohrung.

Mittlere Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

Produktlinie: Antistatisch/leitfähig

EAN13: 8018793285315 **EAN5:** 28531 **Artikelcode:** C61400A0800FG



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 60 **Dynamischer Durchfluss:** 80 DaN
Drehung: Durchgangsloch **Härteskala:** Shore A **Härte:** 85

Bodenbelag

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	80
Bandbreite (mm)	30
Nabenbreite (mm)	39
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	12
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	80
Farbe	Grau
Material	Gummi Leitfähig
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	85

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	100X085
Abstand der Plattenlöcher (mm)	080X060
Lochgröße der Platte (mm)	8,5X12
Versetzt (mm)	37
Bodenfreiheit (mm)	108
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	100
Struktur	Rotierend
Version	Platte mit Bremse
Bremse	Vorderradbremse
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt