

SERIE 46

46

AVO - Rad aus gummi luftrad für die industrie, durchmesser 260mm
ean 10242

Material: Gummi Luftrad **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Luftreifenrad mit Schlauchbereifung und verzinkt-chromatierten Stahlblechfelgen.
Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-
Rillenkugellagern.

Produktlinie: Luftrad

EAN13:8018793102421 **EAN5:**10242 **Artikelcode:**19046002602BF



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -40 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 150 DaN
Drehung: Durchgangsloch **Härteskala:** Shore A **Härte:** 80

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut
- Unbefestigte straße

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	260
Bandbreite (mm)	85
Nabenbreite (mm)	88
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	150
Farbe	Schwarz
Material	Gummi Luftrad
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	80

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/