

SERIE 46

54BIS

AVO - Rad aus gummi luftrad mit halterung in stahl für die industrie,
durchmesser 200mm ean 10969

Material: Gummi Luftrad **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Luftreifenrad mit Schlauchbereifung und verzinkt-chromatierten Stahlblechfelgen.
Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-
Rillenkugellagern.

Mittlere Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl mit hoher Materialstärke,
drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, gelagert in gehärteten Stahl-
Lagerschalen, mit Platte und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

Produktlinie: Luftrad

EAN13:8018793109697 **EAN5:**10969 **Artikelcode:**190540F2000RF



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -40 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 75 DaN
Drehung: Rollen **Härteskala:** Shore A **Härte:** 80

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut
- Unbefestigte straße

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	200
Bandbreite (mm)	50
Nabenbreite (mm)	60
Nabe-Version	Rollen
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	75
Farbe	Schwarz
Material	Gummi Luftrad
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	80

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	140X110
Abstand der Plattenlöcher (mm)	105X080
Lochgröße der Platte (mm)	11X16
Versetzt (mm)	55
Bodenfreiheit (mm)	235
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	100
Struktur	Rotierend
Version	Platte mit bremse
Bremse	Hinterradbremse Hinten
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Verzinkt