

SERIE 16NX

# 66XA

AVO - Rad aus gummi schnittfest mit halterung in edelstahl aisi 304  
für die industrie, durchmesser 125mm ean 16284

**Material:** Gummi schnittfest    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

## Beschreibung:

Rad mit schnittfester elastischer Gummilauffläche, Härte 68 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

## Mittlere Unterstützung:

Aus Edelstahl AISI 304, feststehend.

**Produktlinie:** Edelstahl

**EAN13:**8018793162845    **EAN5:**16284    **Artikelcode:**00X66A0126NRB



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 70

**Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN

- Holz
- Steigut

**Drehung:** Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 68

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                                  |
| Bandbreite (mm)              | 36                                   |
| Nabenbreite (mm)             | 50                                   |
| Nabe-Version                 | Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 15                                   |
| Lagersitz (mm)               | /                                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 170                                  |
| Farbe                        | Blau                                 |
| Material                     | Gummi schnittfest                    |
| Schachtelstücke              | /                                    |
| Härteskala                   | Shore A                              |
| Härte                        | 68                                   |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12             |
| Versetzt (mm)                  | /                  |
| Bodenfreiheit (mm)             | 155                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 220                |
| Struktur                       | Behoben            |
| Version                        | /                  |
| Bremse                         | /                  |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |