

SERIE 16NX

## 66XF

AVO - Rad aus gummi schnittfest mit halterung in edelstahl aisi 304 für die industrie, durchmesser 160mm ean 19683

**Material:** Gummi schnittfest    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit schnittfester elastischer Gummilaufläche, Härte 68 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Lochbefestigung.

**Produktlinie:** Edelstahl

**EAN13:** 8018793196833    **EAN5:** 19683    **Artikelcode:** 00X66F0160NRB



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 70

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

- Holz
- Steigut

**Drehung:** Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 68

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 160                                  |
| Bandbreite (mm)              | 50                                   |
| Nabenbreite (mm)             | 58                                   |
| Nabe-Version                 | Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 20                                   |
| Lagersitz (mm)               | /                                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                                  |
| Farbe                        | Blau                                 |
| Material                     | Gummi schnittfest                    |
| Schachtelstücke              | /                                    |
| Härteskala                   | Shore A                              |
| Härte                        | 68                                   |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                  |
| Versetzt (mm)                  | 55                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 194                |
| Stützloch (mm)                 | 16                 |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Loch               |
| Bremse                         | /                  |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |