

SERIE 16NX

## 66XANTB

AVO - Rad aus gummi schnittfest mit halterung in edelstahl aisi 304 für die industrie, durchmesser 80mm ean 20677

**Material:** Gummi schnittfest    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Rad mit schnittfester elastischer Gummilauffläche, Härte 68 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

### Mittlere Unterstützung:

Aus Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Zapfen und Vorderbremse.

**Produktlinie:** Edelstahl

**EAN13:** 8018793206778    **EAN5:** 20677    **Artikelcode:** 00X66BA801NRB



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 70

**Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN

- Holz
- Steigut

**Drehung:** Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 68

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 80                                   |
| Bandbreite (mm)              | 36                                   |
| Nabenbreite (mm)             | 40                                   |
| Nabe-Version                 | Edelstahlrollen Rollen aus Edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 12                                   |
| Lagersitz (mm)               | /                                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120                                  |
| Farbe                        | Blau                                 |
| Material                     | Gummi schnittfest                    |
| Schachtelstücke              | /                                    |
| Härteskala                   | Shore A                              |
| Härte                        | 68                                   |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 37                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 105                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse                             |
| Pivot                          | 20X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatte bolzen(Auf Wunsch auch mit gewinde)  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304                          |