

SERIE 16N

## 66ANTF

AVO - Rad aus gummi schnittfest mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 200mm ean 18107

**Material:** Gummi schnittfest    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit schnittfester elastischer Gummiauflfläche, Härte 68 Shore A, und Kern aus Polyamid 6. Nabe mit abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Lochbohrung und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793181075    **EAN5:**18107    **Artikelcode:**00066FA200NRB



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 70    **Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN  
**Drehung:** Rollen    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 68

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Durchmesser (mm)             | 200               |
| Bandbreite (mm)              | 50                |
| Nabenbreite (mm)             | 58                |
| Nabe-Version                 | Rollen            |
| Radloch (mm)                 | 20                |
| Lagersitz (mm)               | /                 |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300               |
| Farbe                        | Blau              |
| Material                     | Gummi schnittfest |
| Schachtelstücke              | /                 |
| Härteskala                   | Shore A           |
| Härte                        | 68                |

## Daten unterstützen

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                          |
| Versetzt (mm)                  | 55                         |
| Bodenfreiheit (mm)             | 232                        |
| Stützloch (mm)                 | 16                         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                        |
| Struktur                       | Rotierend                  |
| Version                        | Rückenloch Loch mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse            |
| Pivot                          | /                          |
| Pin-Typ                        | /                          |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                   |