

SERIE 220C

## 220CBISB

AVO - Rad aus gummi synthetik mit halterung in stahl für die möbel,  
durchmesser 125mm ean 13734

**Material:** Gummi Synthetik    **Kern:** Polypropylen    **Umfang:** Möbel

### Beschreibung:

Rad aus grauem Synthetikgummi, Felge aus thermoplastischem Material, mit Fadenschutz aus verchromtem, geprägtem Stahlblech. Gehäuse aus glänzend verchromtem Stahl, drehbar auf Doppelkugellager, mit Feststeller. Empfohlen sowohl im Möbelbereich als auch in professionellen und industriellen Anwendungen.

### Möbelunterstützung:

**Produktlinie:** Möbel

**EAN13:**8018793137348    **EAN5:**13734    **Artikelcode:**SC220BF125C6G



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** /    **Maximale Temperatur:** /    **Dynamischer Durchfluss:** 70 DaN  
**Drehung:** Durchgangsloch    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 85

## Bodenbelag

- Holz
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Durchmesser (mm)             | 125             |
| Bandbreite (mm)              | 30              |
| Nabenbreite (mm)             | 34              |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch  |
| Radloch (mm)                 | 8               |
| Lagersitz (mm)               | /               |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 70              |
| Farbe                        | Grau            |
| Material                     | Gummi Synthetik |
| Schachtelstücke              | 2               |
| Härteskala                   | Shore A         |
| Härte                        | 85              |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | /                                           |
| Bodenfreiheit (mm)             | 152                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 90                                          |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse                             |
| Pivot                          | 12X25                                       |
| Pin-Typ                        | Gewindebolzen                               |
| Fertigstellung                 | Chromhalterung                              |