

SERIE 157

# 157B

AVO - Rad aus gummi synthetik mit halterung in stahl für die möbel,  
durchmesser 80mm ean 02077

**Material:** Gummi Synthetik    **Kern:** Polypropylen    **Umfang:** Möbel

**Beschreibung:**

Rad aus schwarzem oder grauem Synthesekautschuk mit Fadenschutz und schwarzem thermoplastischem Kern. Drehbares Gehäuse aus verzinkt-chromatiertem, geprägtem Stahlblech auf Doppelkugellager. Verschraubte Achse. Empfohlen für Krankenhausmöbel, Metallmöbel, Haushaltsgeräte usw.

**Möbelunterstützung:**

Rad aus schwarzem oder grauem Synthesekautschuk mit Fadenschutz und schwarzem thermoplastischem Kern. Drehbares Gehäuse aus verzinkt-chromatiertem, geprägtem Stahlblech auf Doppelkugellager. Verschraubte Achse. Empfohlen für Krankenhausmöbel, Metallmöbel

**Produktlinie:** Möbel

**EAN13:**8018793020770    **EAN5:**02077    **Artikelcode:**SC157B008006N



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** /

**Maximale Temperatur:** /

**Dynamischer Durchfluss:** 55 DaN

- Holz
- Steigut

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 85

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Durchmesser (mm)             | 80              |
| Bandbreite (mm)              | 23              |
| Nabenbreite (mm)             | 29              |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch  |
| Radloch (mm)                 | 8               |
| Lagersitz (mm)               | /               |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 55              |
| Farbe                        | Schwarz         |
| Material                     | Gummi Synthetik |
| Schachtelstücke              | 4               |
| Härteskala                   | Shore A         |
| Härte                        | 85              |

## Daten unterstützen

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Größe der Platte (mm)          | /             |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /             |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /             |
| Versetzt (mm)                  | /             |
| Bodenfreiheit (mm)             | 100           |
| Stützloch (mm)                 | /             |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 70            |
| Struktur                       | Rotierend     |
| Version                        | Stift Bolzen  |
| Bremse                         | /             |
| Pivot                          | 12X25         |
| Pin-Typ                        | Gewindebolzen |
| Fertigstellung                 | Verzinkt      |