

SERIE 604

604

AVO - Rad aus gummi voll für die industrie, durchmesser 250mm
ean 23228

Material: Gummi voll **Kern:** Stahl **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Extrem robuste Vollgummi-Elastikrad 65-70 Shore A mit Felgen aus gepresstem, gelb chromatierter Verzinkungsstahl. Sehr hoher Laufkomfort, äußerst stoß- und schnittfest sowie vibrationsdämpfend. Radkörper mit Rillenkugellager 2RS oder Edelstahl-Rillenkugellager 2RS.

Produktlinie: Gummi, Luftrad

EAN13:8018793232289 **EAN5:**23228 **Artikelcode:**1460425250084



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -20 **Maximale Temperatur:** 80 **Dynamischer Durchfluss:** 450 DaN
Drehung: Kugellager **Härteskala:** Shore A **Härte:** 70

Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut
- Unbefestigte straße

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	250
Bandbreite (mm)	84
Nabenbreite (mm)	75
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	25
Lagersitz (mm)	47X12
Dynamischer Durchfluss (DaN)	450
Farbe	Schwarz
Material	Gummi voll
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	70

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/