

SERIE 112

## 80BISB

AVO - Rad aus gummi voll mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 125mm ean 04025

**Material:** Gummi voll    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Vollgummi-Laufläche, Härte 80 Shore A, und geprägten Stahlblechfelgen, verzinkt-chromatiert. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen und Hinterbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793040259    **EAN5:**04025    **Artikelcode:**01080BF1250BN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 100 DaN

- Asphalt
- Beton
- Steigut

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 80

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durchmesser (mm)             | 125            |
| Bandbreite (mm)              | 38             |
| Nabenbreite (mm)             | 50             |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch |
| Radloch (mm)                 | 12             |
| Lagersitz (mm)               | /              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 100            |
| Farbe                        | Schwarz        |
| Material                     | Gummi voll     |
| Schachtelstücke              | /              |
| Härteskala                   | Shore A        |
| Härte                        | 80             |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 42                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 150                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 130                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Hinterradbremse Hinten                      |
| Pivot                          | 22X50                                       |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |