

SERIE 112

# 103F

AVO - Rad aus gummi voll mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 125mm ean 05145

**Material:** Gummi voll    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Vollgummi-Laufläche, Härte 80 Shore A, und geprägten Stahlblechfelgen, verzinkt-chromatiert. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Lochbohrung und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793051453    **EAN5:**05145    **Artikelcode:**03103SF1250RN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 100 DaN  
**Drehung:** Rollen    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 80

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Durchmesser (mm)             | 125        |
| Bandbreite (mm)              | 38         |
| Nabenbreite (mm)             | 50         |
| Nabe-Version                 | Rollen     |
| Radloch (mm)                 | 15         |
| Lagersitz (mm)               | /          |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 100        |
| Farbe                        | Schwarz    |
| Material                     | Gummi voll |
| Schachtelstücke              | /          |
| Härteskala                   | Shore A    |
| Härte                        | 80         |

## Daten unterstützen

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                          |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                          |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                          |
| Versetzt (mm)                  | 42                         |
| Bodenfreiheit (mm)             | 150                        |
| Stützloch (mm)                 | 12                         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 130                        |
| Struktur                       | Rotierend                  |
| Version                        | Rückenloch Loch mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse            |
| Pivot                          | /                          |
| Pin-Typ                        | /                          |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                   |