

SERIE 112B

## 90ANT

AVO - Rad aus gummi voll mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 125mm ean 11143

**Material:** Gummi voll    **Kern:** Polypropylen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Vollgummi-Laufläche, Härte 83 Shore A, und hochfestem thermoplastischem Kunststoffkern. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793111430    **EAN5:**11143    **Artikelcode:**020900A1250BN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 100 DaN  
**Drehung:** Durchgangsloch    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 83

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durchmesser (mm)             | 125            |
| Bandbreite (mm)              | 38             |
| Nabenbreite (mm)             | 50             |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch |
| Radloch (mm)                 | 15             |
| Lagersitz (mm)               | /              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 100            |
| Farbe                        | Schwarz        |
| Material                     | Gummi voll     |
| Schachtelstücke              | /              |
| Härteskala                   | Shore A        |
| Härte                        | 83             |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12             |
| Versetzt (mm)                  | 42                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 155                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 130                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte mit bremsse |
| Bremse                         | Vorderradbremse    |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Verzinkt           |