

SERIE 112B

# 90F

AVO - Rad aus gummi voll mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 125mm ean 11158

**Material:** Gummi voll    **Kern:** Polypropylen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Vollgummi-Laufläche, Härte 83 Shore A, und hochfestem thermoplastischem Kunststoffkern. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Lochbohrung. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793111584    **EAN5:**11158    **Artikelcode:**020900F1250RN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 100 DaN  
**Drehung:** Rollen    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 83

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Durchmesser (mm)             | 125        |
| Bandbreite (mm)              | 38         |
| Nabenbreite (mm)             | 50         |
| Nabe-Version                 | Rollen     |
| Radloch (mm)                 | 15         |
| Lagersitz (mm)               | /          |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 100        |
| Farbe                        | Schwarz    |
| Material                     | Gummi voll |
| Schachtelstücke              | /          |
| Härteskala                   | Shore A    |
| Härte                        | 83         |

## Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | /         |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /         |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /         |
| Versetzt (mm)                  | 42        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 150       |
| Stützloch (mm)                 | 12        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 130       |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Loch      |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |