

SERIE 112B

90

AVO - Rad aus gummi voll mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 150mm ean 04586

**Material:** Gummi voll    **Kern:** Polypropylen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Vollgummi-Laufläche, Härte 83 Shore A, und hochfestem thermoplastischem Kunststoffkern. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter. Staubschutzring auf dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793045865    **EAN5:**04586    **Artikelcode:**02090001500BN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 120 DaN  
**Drehung:** Durchgangsloch    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 83

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Steigut

## Daten der Räder

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durchmesser (mm)             | 150            |
| Bandbreite (mm)              | 40             |
| Nabenbreite (mm)             | 50             |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch |
| Radloch (mm)                 | 15             |
| Lagersitz (mm)               | /              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 120            |
| Farbe                        | Schwarz        |
| Material                     | Gummi voll     |
| Schachtelstücke              | /              |
| Härteskala                   | Shore A        |
| Härte                        | 83             |

## Daten unterstützen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085   |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060   |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12    |
| Versetzt (mm)                  | 55        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 181       |
| Stützloch (mm)                 | /         |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 150       |
| Struktur                       | Rotierend |
| Version                        | Platte    |
| Bremse                         | /         |
| Pivot                          | /         |
| Pin-Typ                        | /         |
| Fertigstellung                 | Verzinkt  |