

SERIE 112

# 103BI

AVO - Rad aus gummi voll mit halterung in stahl für die industrie,  
durchmesser 160mm ean 15631

**Material:** Gummi voll    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad mit Vollgummi-Laufläche, Härte 80 Shore A, und geprägten Stahlblechfelgen, verzinkt-chromatiert. Nabe mit glatter Bohrung, mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Gummi

**EAN13:**8018793156318    **EAN5:**15631    **Artikelcode:**03103BI160ICN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20

**Maximale Temperatur:** 80

**Dynamischer Durchfluss:** 150 DaN

- Asphalt
- Beton
- Steigut

**Drehung:** Kugellager

**Härteskala:** Shore A

**Härte:** 80

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Durchmesser (mm)             | 160        |
| Bandbreite (mm)              | 40         |
| Nabenbreite (mm)             | 55         |
| Nabe-Version                 | Kugellager |
| Radloch (mm)                 | 17         |
| Lagersitz (mm)               | /          |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 150        |
| Farbe                        | Schwarz    |
| Material                     | Gummi voll |
| Schachtelstücke              | /          |
| Härteskala                   | Shore A    |
| Härte                        | 80         |

## Daten unterstützen

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                           |
| Versetzt (mm)                  | 55                                          |
| Bodenfreiheit (mm)             | 194                                         |
| Stützloch (mm)                 | /                                           |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 190                                         |
| Struktur                       | Rotierend                                   |
| Version                        | Stifthalterung mit bremse Bolzen mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse                             |
| Pivot                          | 40X190                                      |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen(Auf Wunsch auch mit gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                    |