

SERIE 604

# 607

**AVO - Rad aus gummi voll mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 306mm ean 28510**

**Material:** Gummi voll    **Kern:** Stahl    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Extrem robuste Vollgummi-Elastikrad 65-70 Shore A mit Felgen aus gepresstem, gelb chromatierter Verzinkungsstahl. Sehr hoher Laufkomfort, äußerst stoß- und schnittfest sowie vibrationsdämpfend. Radkörper mit Rillenkugellager 2RS oder Edelstahl-Rillenkugellager 2RS.

**Extra robuste Doppelstütze:**

Aus gepresstem und verschweißtem Stahl mit hoher Materialstärke, drehbar auf Axial- und Kegellager, mit Platte. Schwarze Epoxidharz-Beschichtung.

**Produktlinie:** Gummi, Luftrad

**EAN13:**8018793285100    **EAN5:**28510    **Artikelcode:**2160700306093



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -20    **Maximale Temperatur:** 80    **Dynamischer Durchfluss:** 1100 DaN  
**Drehung:** Kugellager    **Härteskala:** Shore A    **Härte:** 70

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton
- Gegrillter
- Steigut
- Unbefestigte straße

## Daten der Räder

Durchmesser (mm)	306
Bandbreite (mm)	93
Nabenbreite (mm)	75
Nabe-Version	Kugellager
Radloch (mm)	20
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	1100
Farbe	Schwarz
Material	Gummi voll
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore A
Härte	70

## Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	230X230
Abstand der Plattenlöcher (mm)	190X190
Lochgröße der Platte (mm)	19
Versetzt (mm)	90
Bodenfreiheit (mm)	376
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	1300
Struktur	Rotierend
Version	Platte
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	Schwarz lackiert