**ALDO VALSECCHI S.P.A.**
Via XX Settembre, 107
28883 Gravellona Toce (VB) – Italia

www.avo.it
+39 0323 86 99 11
export@avo.it

SERIE 114

# 105

## AVO - Rad aus gusseisen mechanisches mit halterung in stahl für die industrie, durchmesser 125mm ean 05498

**Material:** Gusseisen Mechanisches **Kern:** Gusseisen **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**
Rad aus Grauguss, temperaturbeständig, mit perlitischer oder lamellarer Struktur nach ISO 185, für hervorragende Laufeigenschaften. Nabe mit glatter Bohrung.

**Mittlere Unterstützung:**
Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Hochtemperatur, Gusseisen

**EAN13:**8018793054980 **EAN5:**05498 **Artikelcode:**04105001250GM

## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -40 **Maximale Temperatur:** 500 **Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN

**Drehung:** Durchgangsloch **Härteskala:** HB **Härte:** 200

## Bodenbelag

- Asphalt
- Beton

## Daten der Räder

| | |
|---|---|
| **Durchmesser (mm)** | 125 |
| **Bandbreite (mm)** | 35 |
| **Nabenbreite (mm)** | 50 |
| **Nabe-Version** | Durchgangsloch |
| **Radloch (mm)** | 15 |
| **Lagersitz (mm)** | / |
| **Dynamischer Durchfluss (DaN)** | 170 |
| **Farbe** | Grau |
| **Material** | Gusseisen Mechanisches |
| **Schachtelstücke** | / |
| **Härteskala** | HB |
| **Härte** | 200 |

## Daten unterstützen

| | |
|---|---|
| **Größe der Platte (mm)** | 100X085 |
| **Abstand der Plattenlöcher (mm)** | 080X060 |
| **Lochgröße der Platte (mm)** | 8,5X12 |
| **Versetzt (mm)** | 42 |
| **Bodenfreiheit (mm)** | 154 |
| **Stützloch (mm)** | / |
| **Statischer Durchfluss (DaN)** | 220 |
| **Struktur** | Rotierend |
| **Version** | Platte |
| **Bremse** | / |
| **Pivot** | / |
| **Pin-Typ** | / |
| **Fertigstellung** | Verzinkt |