

SERIE 114

## 105ANT

AVO - Rad aus Gusseisen mechanisches mit Halterung in Stahl für die Industrie, Durchmesser 125mm EAN 20590

**Material:** Gusseisen Mechanisches    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

### Beschreibung:

Rad aus Grauguss, temperaturbeständig, mit perlitischer oder lamellarer Struktur nach ISO 185, für hervorragende Laufeigenschaften. Nabe mit glatter Bohrung.

### Mittlere Unterstützung:

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Platte und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Hochtemperatur, Gusseisen

**EAN13:** 8018793205900    **EAN5:** 20590    **Artikelcode:** 041050A1251GM



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -40

**Maximale Temperatur:** 500

**Dynamischer Durchfluss:** 170 DaN

- Asphalt
- Beton

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** HB

**Härte:** 200

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 125                    |
| Bandbreite (mm)              | 35                     |
| Nabenbreite (mm)             | 50                     |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch         |
| Radloch (mm)                 | 15                     |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 170                    |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gusseisen Mechanisches |
| Schachtelstücke              | /                      |
| Härteskala                   | HB                     |
| Härte                        | 200                    |

## Daten unterstützen

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 140X110           |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080           |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11X16             |
| Versetzt (mm)                  | 42                |
| Bodenfreiheit (mm)             | 155               |
| Stützloch (mm)                 | /                 |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 220               |
| Struktur                       | Rotierend         |
| Version                        | Platte mit Bremse |
| Bremse                         | Vorderradbremse   |
| Pivot                          | /                 |
| Pin-Typ                        | /                 |
| Fertigstellung                 | Verzinkt          |