

SERIE 114

## 105A

AVO - Rad aus Gusseisen mechanisches mit Halterung in Stahl für die Industrie, Durchmesser 180mm EAN 05480

**Material:** Gusseisen Mechanisches    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad aus Grauguss, temperaturbeständig, mit perlitischer oder lamellarer Struktur nach ISO 185, für hervorragende Laufeigenschaften. Nabe mit glatter Bohrung.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, feststehend. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Hochtemperatur, Gusseisen

**EAN13:**8018793054805    **EAN5:**05480    **Artikelcode:**04105A01800GM



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -40

**Maximale Temperatur:** 500

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

- Asphalt
- Beton

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** HB

**Härte:** 200

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 180                    |
| Bandbreite (mm)              | 45                     |
| Nabenbreite (mm)             | 58                     |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch         |
| Radloch (mm)                 | 20                     |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                    |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gusseisen Mechanisches |
| Schachtelstücke              | /                      |
| Härteskala                   | HB                     |
| Härte                        | 200                    |

## Daten unterstützen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Größe der Platte (mm)          | 140X110  |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 105X080  |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 11X16    |
| Versetzt (mm)                  | /        |
| Bodenfreiheit (mm)             | 225      |
| Stützloch (mm)                 | /        |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380      |
| Struktur                       | Behoben  |
| Version                        | /        |
| Bremse                         | /        |
| Pivot                          | /        |
| Pin-Typ                        | /        |
| Fertigstellung                 | Verzinkt |