

SERIE 114

## 105ANTB

AVO - Rad aus Gusseisen mechanisches mit Halterung in Stahl für die Industrie, Durchmesser 200mm EAN 20609

**Material:** Gusseisen Mechanisches    **Kern:** Gusseisen    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Rad aus Grauguss, temperaturbeständig, mit perlitischer oder lamellarer Struktur nach ISO 185, für hervorragende Laufeigenschaften. Nabe mit glatter Bohrung.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus verzinktem und chromatiertem gepresstem Stahl, drehbar auf einem doppelten Kugelkranz, mit Zapfen und Vorderbremse. Montiert mit selbstsichernder Mutter.

**Produktlinie:** Hochtemperatur, Gusseisen

**EAN13:** 8018793206099    **EAN5:** 20609    **Artikelcode:** 04105BA2000GM



### Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -40

**Maximale Temperatur:** 500

**Dynamischer Durchfluss:** 300 DaN

- Asphalt
- Beton

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** HB

**Härte:** 200

### Bodenbelag

### Daten der Räder

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 200                    |
| Bandbreite (mm)              | 50                     |
| Nabenbreite (mm)             | 58                     |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch         |
| Radloch (mm)                 | 20                     |
| Lagersitz (mm)               | /                      |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 300                    |
| Farbe                        | Grau                   |
| Material                     | Gusseisen Mechanisches |
| Schachtelstücke              | /                      |
| Härteskala                   | HB                     |
| Härte                        | 200                    |

### Daten unterstützen

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Größe der Platte (mm)          | /                                            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | /                                            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | /                                            |
| Versetzt (mm)                  | 55                                           |
| Bodenfreiheit (mm)             | 232                                          |
| Stützloch (mm)                 | /                                            |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 380                                          |
| Struktur                       | Rotierend                                    |
| Version                        | Stifthalterung mit Bremse Bolzen mit Bremse  |
| Bremse                         | Vorderradbremse                              |
| Pivot                          | 22X50                                        |
| Pin-Typ                        | Glatter bolzen (Auf Wunsch auch mit Gewinde) |
| Fertigstellung                 | Verzinkt                                     |