

SERIE 116-P

## 116-P

AVO - Rad aus polyamid 6 für die industrie, durchmesser 150mm  
ean 17332

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Verstärktes Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Produktlinie:** Polyamid

**EAN13:**8018793173322    **EAN5:**17332    **Artikelcode:**G511600150SFN



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 500 DaN

• Beton

**Drehung:** Durchgangsloch

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

• Steigut

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Durchmesser (mm)             | 150            |
| Bandbreite (mm)              | 50             |
| Nabenbreite (mm)             | 59             |
| Nabe-Version                 | Durchgangsloch |
| Radloch (mm)                 | 20             |
| Lagersitz (mm)               | /              |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 500            |
| Farbe                        | Weiß           |
| Material                     | Polyamid 6     |
| Schachtelstücke              | /              |
| Härteskala                   | Shore D        |
| Härte                        | 82             |

## Daten unterstützen

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Größe der Platte (mm)          | / |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | / |
| Lochgröße der Platte (mm)      | / |
| Versetzt (mm)                  | / |
| Bodenfreiheit (mm)             | / |
| Stützloch (mm)                 | / |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | / |
| Struktur                       | / |
| Version                        | / |
| Bremse                         | / |
| Pivot                          | / |
| Pin-Typ                        | / |
| Fertigstellung                 | / |