

SERIE 116

116

AVO - Rad aus polyamid 6 für die industrie, durchmesser 60mm ean 22486

Material: Polyamid 6 **Kern:** Polyamid 6 **Umfang:** Industrie

Beschreibung:

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

Produktlinie: Polyamid, Edelstahl

EAN13:8018793224864 **EAN5:**22486 **Artikelcode:**G5116006024FP



Eigenschaften

Minimale Temperatur: -25

Maximale Temperatur: 85

Dynamischer Durchfluss: 150 DaN

• Beton

Drehung: Durchgangsloch

Härteskala: Shore D

Härte: 82

• Steigut

Bodenbelag

Daten der Räder

Durchmesser (mm)	60
Bandbreite (mm)	24
Nabenbreite (mm)	29
Nabe-Version	Durchgangsloch
Radloch (mm)	6
Lagersitz (mm)	/
Dynamischer Durchfluss (DaN)	150
Farbe	Weiß
Material	Polyamid 6
Schachtelstücke	/
Härteskala	Shore D
Härte	82

Daten unterstützen

Größe der Platte (mm)	/
Abstand der Plattenlöcher (mm)	/
Lochgröße der Platte (mm)	/
Versetzt (mm)	/
Bodenfreiheit (mm)	/
Stützloch (mm)	/
Statischer Durchfluss (DaN)	/
Struktur	/
Version	/
Bremse	/
Pivot	/
Pin-Typ	/
Fertigstellung	/