

SERIE 116BU

## 119ANT-BU

AVO - Rad aus polyamid 6 mit halterung in edelstahl aisi 304 für die industrie, durchmesser 100mm ean 26468

**Material:** Polyamid 6    **Kern:** Polyamid 6    **Umfang:** Industrie

**Beschreibung:**

Vollkunststoffrad aus Polyamid 6. Nabe mit glatter Bohrung, ausgestattet mit Rollenlagern oder abgedichteten Präzisions-Rillenkugellagern und Distanzhülse.

**Mittlere Unterstützung:**

Aus gepresstem Edelstahl AISI 304, drehbar auf doppeltem Kugelkranz aus Edelstahl AISI 420, mit Platte und Vorderbremse. Staubschutzring über dem Kugelkranz.

**Produktlinie:** Polyamid, Edelstahl

**EAN13:** 8018793264686    **EAN5:** 26468    **Artikelcode:** 1190A1000CNBU



## Eigenschaften

**Minimale Temperatur:** -25

**Maximale Temperatur:** 85

**Dynamischer Durchfluss:** 150 DaN

- Beton
- Steigut

**Drehung:** Kugellager aus edelstahl

**Härteskala:** Shore D

**Härte:** 82

## Bodenbelag

## Daten der Räder

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Durchmesser (mm)             | 100                      |
| Bandbreite (mm)              | 30                       |
| Nabenbreite (mm)             | 40                       |
| Nabe-Version                 | Kugellager aus edelstahl |
| Radloch (mm)                 | 12                       |
| Lagersitz (mm)               | 35X11                    |
| Dynamischer Durchfluss (DaN) | 150                      |
| Farbe                        | Blau                     |
| Material                     | Polyamid 6               |
| Schachtelstücke              | /                        |
| Härteskala                   | Shore D                  |
| Härte                        | 82                       |

## Daten unterstützen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Größe der Platte (mm)          | 100X085            |
| Abstand der Plattenlöcher (mm) | 080X060            |
| Lochgröße der Platte (mm)      | 8,5X12             |
| Versetzt (mm)                  | 37                 |
| Bodenfreiheit (mm)             | 128                |
| Stützloch (mm)                 | /                  |
| Statischer Durchfluss (DaN)    | 190                |
| Struktur                       | Rotierend          |
| Version                        | Platte mit bremse  |
| Bremse                         | Vorderradbremse    |
| Pivot                          | /                  |
| Pin-Typ                        | /                  |
| Fertigstellung                 | Edelstahl AISI 304 |